

HYDE TEST EQUIPMENTS



Каталог по подбору вибростенда

Ваш надёжный поставщик

Содержание

Электродинамическая вибрационная система с воздушным охлаждением	4
EC-1-150	4
EC-1.5-150	5
EC-2-150	6
EC-2-230	6
EC-3-150	7
EC-3-230	8
EC-6-230	9
EC-10-240	9
EC-10G-240	10
EC-20-320	11
EC-20-445	12
EC-20LS3-340	12
EC-30-370	13
EC-30-550	14
EC-30LS4-445	15
EC-40-370	15
EC-40-445	16
EC-40LS4-445	17
EC-50-445	18
EC-50LS3-445	18
EC-50LS4-445	19
EC-60-445	20

EC-60LS3-445	21
EC-60LS4-445	22
EC-70LS3-480	22
Электродинамическая вибрационная система с водяным охлаждением	23
EC-25MLS3-340	24
EC-35MLS3-340	25
EC-50M-445	26
EC-50MLS3-445	27
EC-50MLS4-445	28
EC-60M-445	29
EC-60MLS3-445	30
EC-60MLS4-445	31
EC-70M-445	32
EC-70MLS3-445	33
EC-70MLS4-445	35
EC-80M-445	36
EC-80MLS3-445	37
EC-80MLS4-445	38
EC-100-480	39
EC-100-550	40
EC-100LS3-550	41
EC-120-550	42
EC-120LS3-550	43
EC-160-590	45
EC-160-650	46
EC-180-590	47
EC-180-650	48

EC-200-650	49
EC-200LS3-650	50
EC-300-870	51
EC-350-870	52
EC-400-870	53
EC-500-1070	54
EC-600-1070	56

Электродинамическая вибрационная система с воздушным охлаждением

Технические характеристики:

- Диапазон синусоидальной силы: 1kN...70kN;
- Соотношение между случайной и синусоидальной силой: 1:1;
- Двойная синусоидальная сила (по выбору тройной);
- Максимальное перемещение (пик-пик) 25mm, 40mm, 51mm, 76mm или 100mm;
- Легкая подвижная катушка, оптимизационное проектирование, сильная виброустойчивость, отличный виброизоляционный эффект пневматофора на цапфах;
- Мощная нагруженность центральной пневмаофоры, отличное свойство низкочастоты;
- Двухмагнитопроводный проект, низкое рассеяние и гомогенное магнитное поле;
- Поддержка испытания на синусоидальные, случайные вибрации и классические удары;
- Отличный эффект охлаждения вентилятора, низкий уровень шума.

ЕС-1-150

ЕТТ-1-150 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	1 kN	Макс. допустимая нагрузка	70 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	1 kN	Резонансная частота	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие(реак)	2 kN	Диаметр рабочего стола	150 mm
Диапазон частот	5-4500 Hz	Масса подвижной части	2 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	25 mm	Габариты (Д*Ш*В)	696*618*653 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 395 kg
Макс. ускорение	500 m/s ²		

УМ-1 характеристики усилителя мощности:			
Номинальная выходная мощность(kVA)	1 kVA	Масса	Около 160 kg
Электропитание(kVA)	4 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*15 45mm
V-200 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	0.75 kW	Давление воздуха	2 kPa
Расход воздуха	0.1 m ³ /s	Масса	30 kg

ЕС-1.5-150

ЕТТ-1.5-150 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	1.5 kN	Макс. допустимая нагрузка	70 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	1.5 kN	Резонансная частота	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	3 kN	Диаметр рабочего стола	150 mm
Диапазон частот	5-4500 Hz	Масса подвижной части	2 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	25 mm	Габариты (Д*Ш*В)	696*618*653 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 395 kg
Макс. ускорение	750 m/s ²		
УМ-1.5 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	1.5 kVA	Вес	Около 160 kg
электропитание	4 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*15 45 mm
V-200 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	0.75 kW	Давление воздуха	2 kPa
Расход воздуха	0.1 m ³ /s	Масса	30 kg

EC-2-150

ETT-2-150 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	2 kN	Макс. допустимая нагрузка	70 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	2 kN	Резонансная частота (Hz)	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	4 kN	Диаметр рабочего стола	150 mm
Диапазон частот	5-4000 Hz	Масса подвижной части(kg)	2 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	25/40 mm	Габариты (Д*Ш*В)	696*618*653 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 395 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-2 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	2 kVA	Масса	Около 200 kg
Электропитание	5.5 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-200 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	0.75 kW	Давление воздуха	2 kPa
Расход воздуха	0.1 m ³ /s	Масса	30 kg

EC-2-230

ETT-2-230 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	2 kN	Макс. допустимая нагрузка	140 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	2 kN	Резонансная частота (Hz)	3 Hz

выталкивающее усилие			
Ударное выталкивающее усилие	4 kN	Диаметр рабочего стола	230 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	8 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	40 mm	Габариты (Д*Ш*В)	756*618*700 mm
Макс. скорость	1.5 m/s	Масса вибратора	Около 430 kg
Макс. ускорение	250 m/s ²		
УМ-2 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	2 kVA	Масса	Около 200 kg
Электропитание	5.5 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-200 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	0.75 kW	Давление воздуха	2 kPa
Расход воздуха	0.1 m ³ /s	Масса	30 kg

ЕС-3-150

ЕТТ-3-150 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	3 kN	Макс. допустимая нагрузка	120 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	3 kN	Резонансная частота	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	6 kN	Диаметр рабочего стола	150 mm
Диапазон частот	5-4000 Hz	Масса подвижной части	3 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	25 mm	Габариты (Д*Ш*В)	756*618*661 mm
Макс. скорость(m/s)	2 m/s	Масса вибратора	Около 480 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		

УМ-3 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	3 kVA	Масса	Около 200 kg
Электропитание	6.5 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-200 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	0.75 kW	Давление воздуха	2 kPa
Расход воздуха	0.1 m ³ /s	Масса	30 kg

ЕС-3-230

ЕТТ-3-230 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	3 kN	Макс. допустимая нагрузка	140 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	3 kN	Резонансная частота (Hz)	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	6 kN	Диаметр рабочего стола	230 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части(kg)	8.5 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	40 mm	Габариты (Д*Ш*В)	756*618*700 mm
Макс. скорость(m/s)	1.5 m/s	Масса вибратора	Около 430 kg
Макс. ускорение (m/s ²)	350 m/s ²		
УМ-3 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	3 kVA	Масса	Около 200 kg
Электропитание	6.5 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-200 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	0.75 kW	Давление воздуха	2 kPa
Расход воздуха	0.1 m ³ /s	Масса	30 kg

EC-6-230

ETT-6-230 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	6 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	6 kN	Резонансная частота (Hz)	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	12 kN	Диаметр рабочего стола	230 mm
Диапазон частот	5-3500 Hz	Масса подвижной части	6 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты(Д*Ш*В)	826*618*720 mm
Макс. скорость	1.8 m/s	Масса вибратора	Около 590 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-6 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	6 kVA	Масса	Около 240 kg
Электропитание	16 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-1000 характеристики венплилятора			
Потребляемая мощность	4 kW	Давление воздуха	4.5 kPa
Расход воздуха	0.3 m ³ /s	Масса	115 kg

EC-10-240

ETT-10-240 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	10 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	10 kN	Резонансная частота (Hz)	2.5 Hz

Ударное выталкивающее усилие	20 kN	Диаметр рабочего стола	240 mm
Диапазон частот	5-3000 Hz	Масса подвижной части	10 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51/60 mm	Габариты (Д*Ш*В)	930*688*787 mm
Макс. скорость	1.8 m/s	Масса вибратора	Около 900 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-10 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	10 kVA	Масса	Около 400 kg
Электропитание	21 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-1000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	4 kW	Давление воздуха	4.5 kPa
Расход воздуха	0.3 m ³ /s	Масса	115 kg

EC-10G-240

ETT-10G-240 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	10 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	10 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	20 kN	Диаметр рабочего стола	240 mm
Диапазон частот(Hz)	5-5000 Hz	Масса подвижной части	10 kg
Макс. амплитуда перемещени (пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	980*688*813 mm
Макс. скорость	1.8 m/s	Масса вибратора	Около 900 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-10 характеристики усилителя мощности:			

Потребляемая мощность	10 kVA	Масса	Около 400 kg
Электропитание	21 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*15 45 mm
V-1000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	4 kW	Давление воздуха	4.5 kPa
Расход воздуха	0.3 m ³ /s	Масса	115 kg

EC-20-320

ETT-20-320 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	20 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	20 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	40/60 kN	Диаметр рабочего стола	320 mm
Диапазон частот	5-3000 Hz	Масса подвижной части	20 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1222*760*10 52 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 1700 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		

YM-20 характеристики усилителя мощности:

Потребляемая мощность	20 kVA	Масса	Около 450 kg
Электропитание	44 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*15 45 mm
V-3000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	7.5 kW	Давление воздуха	5.8 kPa
Расход воздуха	0.52 m ³ /s	Масса	180 kg

EC-20-445

ETT-20-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	20 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	20 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	40/60 kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2800 Hz	Масса подвижной части	28 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1222*760*1052 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 1700 kg
Макс. ускорение	700 m/s ²		
УМ-20 характеристики усилителя мощности:			
Номинальная выходная мощность	20 kVA	Масса	Около 450 kg
Электропитание	44 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-3000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	7.5 kW	Давление воздуха	5.8 kPa
Расход воздуха	0.52 m ³ /s	Масса	180 kg

EC-20LS3-340

ETT-20LS3-340 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	20 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	20 kN	Резонансная частота	2.5 Hz

Ударное выталкивающее усилие	40/60 kN	Диаметр рабочего стола	340 mm
Диапазон частот	5-3000 Hz	Масса подвижной части	25 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1222*760*1067 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 1700 kg
Макс. ускорение	800 m/s ²		
YM-20 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	20 kVA	Масса	Около 450 kg
Электропитание	44 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	607*1003*1545 mm
V-3000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	7.5 kW	Давление воздуха	5.8 kPa
Расход воздуха	0.52 m ³ /s	Масса	180 kg

EC-30-370

ETT-30-370 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	30 kN	Макс. допустимая нагрузка	500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	30 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	60/90* kN	Диаметр рабочего стола	370 mm
Диапазон частот	5-2800 Hz	Масса подвижной части	30 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51/60 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1328*854*1140 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 2490 kg

Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-30 характеристики усилителя мощности:			
Номинальная выходная мощность	30 kVA	Масса	Около 500 kg
Электропитание	54 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*19 50 mm
V-3000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	7.5 kW	Давление воздуха	5.8 kPa
Расход воздуха	0.52 m ³ /s	Масса	180 kg

EC-30-550

ETT-30-550 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	30 kN	Макс. допустимая нагрузка	500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	30 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	60/90* kN	Диаметр рабочего стола	550 mm
Диапазон частот	5-2000 Hz	Масса подвижной части	55 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1328*854*11 58 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 2540 kg
Макс. ускорение	545 m/s ²		
YM-30 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	30 kVA	Масса	Около 500 kg
Электропитание	54 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*19 50 mm
V-3000 характеристики венлилятора			

Потребляемая мощность	7.5 kW	Давление воздуха	5.8 kPa
Расход воздуха	0.52 m ³ /s	Масса	180 kg

EC-30LS4-445

ETT-30LS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	30 kN	Макс. допустимая нагрузка	500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	30 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	60/90* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2600 Hz	Масса подвижной части	40 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1328*854*12 13 mm
Макс. скорость(m/s)	1.8 m/s	Масса вибратора	Около 2540 kg
Макс. ускорение	750 m/s ²		
YM-30 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	30 kVA	Масса	Около 500 kg
Электропитание	54 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*19 50 mm
V-3000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	7.5 kW	Давление воздуха	5.8 kPa
Расход воздуха	0.52 m ³ /s	Масса	180 kg

EC-40-370

ETT-40-370 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное	40 kN	Макс. допустимая нагрузка	500 kg

выталкивающее усилие			
Случайное номинальное выталкивающее усилие	40 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	80/120* kN	Диаметр рабочего стола	370 mm
Диапазон частот	5-2800 Hz	Масса подвижной части	31 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51/60 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1328*854*1140 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 2490 kg
Макс. ускорение	1300 m/s ²		
УМ-40 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	40 kVA	Масса	Около 500 kg
Электропитание	73 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-5000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	15 kW	Давление воздуха	5.6 kPa
Расход воздуха	1.05 m ³ /s	Масса	255 kg

ЕС-40-445

ЕТТ-40-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	40 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	40 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	80/120* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	50 kg
Макс. амплитуда	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1

перемещения(пик-пик)			272 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	800 m/s ²		
YM-40 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	40 kVA	Масса	Около 550 kg
Электропитание	73 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-5000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	15 kW	Давление воздуха	5.6 kPa
Расход воздуха	1.05 m ³ /s	Масса	255 kg

EC-40LS4-445

ETT-40LS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	40 kN	Макс. допустимая нагрузка	500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	40 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	80/120 kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2600 Hz	Масса подвижной части	45 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1328*854*1213 mm
Макс. скорость	1.8 m/s	Масса вибратора	Около 2540 kg
Макс. ускорение	900 m/s ²		
YM-40 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	40 kVA	Масса	Около 550 kg
Электропитание	73 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm

			50 mm
V-5000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	15 kW	Давление воздуха	5.6 kPa
Расход воздуха	1.05 m ³ /s	Масса	255 kg

EC-50-445

ETT-50-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	100/150* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	50 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1272 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-50 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	50 kVA	Масса	Около 550 kg
Электропитание	82 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-5000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	15 kW	Давление воздуха	5.6 kPa
Расход воздуха	1.05 m ³ /s	Масса	255 kg

EC-50LS3-445

ETT-50LS3-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	100/150* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2600 Hz	Масса подвижной части	55 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1293 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	900 m/s ²		
YM-50 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	50 kVA	Масса	Около 550 kg
Электропитание	82 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-5000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	15 kW	Давление воздуха	5.6 kPa
Расход воздуха	1.05 m ³ /s	Масса	255 kg

EC-50LS4-445

ETT-50LS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	100/150* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm

Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	59 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1348 mm
Макс. скорость	2 m/s	Вес вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	850 m/s ²		
YM-50 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	50 kVA	Масса	Около 550 kg
Электропитание	82 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-5000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	15 kW	Давление воздуха	5.6 kPa
Расход воздуха	1.05 m ³ /s	Вес	255 kg

EC-60-445

ETT-60-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	120/180* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1272 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-60 характеристики усилителя мощности:			

Потребляемая мощность	60 kVA	Масса	Около 700 kg
Электропитание	95 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*19 50 mm
V-7000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	22 kW	Давление воздуха	7.3 kPa
Расход воздуха	1.47 m ³ /s	Масса	340 kg

EC-60LS3-445

ETT-60LS3-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	120/180* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2600 Hz	Масса подвижной части	55 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1 293 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		

YM-60 характеристики усилителя мощности:

Потребляемая мощность	60 kVA	Масса	Около 700 kg
Электропитание	95 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*19 50 mm
V-7000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	22 kW	Давление воздуха	7.3 kPa
Расход воздуха	1.47 m ³ /s	Масса	340 kg

EC-60LS4-445

ETT-60LS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	120/180* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1348 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
УМ-60 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	60 kVA	Масса	Около 700 kg
Электропитание	95 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-7000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	22 kW	Давление воздуха	7.3 kPa
Расход воздуха	1.47 m ³ /s	Масса	340 kg

EC-70LS3-480

ETT-70LS3-480 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Макс. допустимая нагрузка	1000 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Резонансная частота	2.5 Hz

Ударное выталкивающее усилие	140/210* kN	Диаметр рабочего стола	480mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	70 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1139*1304 mm
Макс. скорость	2/2.5* m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
УМ-70 характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	70 kVA	Масса	700 kg
Электропитание	108 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*1950 mm
V-7000 характеристики венлилятора			
Потребляемая мощность	30 kW	Давление воздуха	7.5 kPa
Расход воздуха	1.6 m ³ /s	Масса	340 kg

Электродинамическая вибрационная система с водяным охлаждением

Технические характеристики:

- Соотношение между случайной и синусоидальной силой: 1:1;
- Двойная синусоидальная сила (по выбору тройной)
- Максимальное перемещение (пик-пик):51mm, 76mm, или 100mm;
- Легкая подвижная катушка, великий диаметр рабочего стола;
- Отличный виброизоляционный эффект пневматофора на цапфах;
- Мощная нагруженность центральной пневматофоры, отличное свойство низкочастоты;
- Оборудована системой автоцентрирования для того, чтобы подвижная катушка всегда была в равновесии при движении;
- Двухмагнитопроводный проект, низкое рассеяние и мощное магнитное поле;
- Оборудована электродинамическим опрокидывающим устройством при переключения между горизонтальной и вертикальной вибрацией.

EC-25MLS3-340

ETT-25MLS3-340 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	25 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	25 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	50/75* kN	Диаметр рабочего стола	340 mm
Диапазон частот	5-2800 Hz	Масса подвижной части	25 kg
Макс. амплитуда перемещени(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1240*715*1071 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 1700 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
УМ-30М характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	36 kVA	Масса	Около 500 kg
Электропитание	62 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*2020 mm
ВО-1 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 МПа	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводит ельность:1 μs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	250 kg
Давление внешней	0.25-0.4 Мпа	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020

циркуляционной воды (дистиллированная вода)			mm
--	--	--	----

EC-35MLS3-340

ETT-35MLS3-340 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	35 kN	Макс. допустимая нагрузка	300 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	35 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	70/105* kN	Диаметр рабочего стола	340 mm
Диапазон частот	5-2800 Hz	Масса подвижной части	25 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1240*715*1071 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 1700 kg
Макс. ускорение	1300 m/s ²		

YM-40M характеристики усилителя мощности:

Потребляемая мощность	48 kVA	Масса	Около 550 kg
Электропитание	73 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	620*1010*2020 mm

BO-1 характеристики установки охлаждения

Расход внутренней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 kW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость: 1 µs/cm
Расход внешней	100 L/min	Масса	250 kg

циркуляционной воды (дистиллированная вода)			
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мра	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

ЕС-50М-445

ЕТТ-50М-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	100/150* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	50 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1296 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
УМ-50М характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	50 kVA	Масса	Около 1000 kg
Электропитание	90 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
ВО-1 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/в нешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней	1 МПа	Требование к дистиллированной	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8,

циркуляционной воды (дистиллированная вода)		воде	электропроводит ельность:1 μs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	Около 250 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мпа	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-50MLS3-445

ETT-50MLS3-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	100/150* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	55 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1308 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	900 m/s ²		
YM-50M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	50 kVA	Масса	Около 1000 kg
Электропитание	90 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
BO-1 характеристики установки охлаждения			

Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 μ s/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	Около 250 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-50MLS4-445

ETT-50MLS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	50 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	100/150* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2400 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1334 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	800 m/s ²		
YM-50M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	50 kVA	Масса	Около 1000 kg

Электропитание	90 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
ВО-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 МПа	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мпа	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

ЕС-60М-445

ЕТТ-60М-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	120/180* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1296 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg

Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-60M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	60 kVA	Масса	Около 1000 kg
Электропитание	100 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
BO-1 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 МПа	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	Около 250 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мпа	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-60MLS3-445

ETT-60MLS3-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	120/180* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	60 kg

Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1308 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-60M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	60 kVA	Масса	Около 1000 kg
Электропитание	100 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
BO-1 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	Около 250 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Mpa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-60MLS4-445

ETT-60LS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	60 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее	120/180* kN	Диаметр рабочего	445 mm

усилие		стола	
Диапазон частот	5-2400 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты(Д*Ш*В)	1730*1104*1334 mm
Макс. Скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-60M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	60 kVA	Масса	Около 1000 kg
Электропитание	100 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
ВО-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-70M-445

ETT-70M-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное	70 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg

выталкивающее усилие			
Случайное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	140/210* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2700 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1296 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-70M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	70 kVA	Масса	Около 1100 kg
Электропитание	110 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
ВО-1 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH: 7-8, электропроводимость: 1µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	Около 250 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-70MLS3-445

ETT-70MLS3-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	140/210* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1308 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-70M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	70 kVA	Масса	Около 1000 kg
Электропитание	110 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1200*1010*2020 mm
ВО-1 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	40 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	4/2.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH: 7-8, электропроводимость: 1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	100 L/min	Масса	Около 250 kg
Давление внешней циркуляционной воды	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

(дистиллированная вода)			
-------------------------	--	--	--

EC-70MLS4-445

ETT-70MLS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	70 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	140/210* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2400 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1334 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-80M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	80 kVA	Масса	Около 1800 kg
Электропитание	140 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводит ельность:1 μs/cm
Поток внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg

Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мпа	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm
--	--------------	------------------	------------------

EC-80M-445

ETT-80M-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	80 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	80 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	160/240* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1308 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		

YM-80M характеристики усилителя мощности:

Потребляемая мощность	80 kVA	Масса	Около 1800 kg
Электропитание	140 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm

BO-2 характеристики установки охлаждения

Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH: 7-8, электропроводимость: 1 µs/cm
Расход внешней	160 L/min	Масса	Около 300 kg

циркуляционной воды (дистиллированная вода)			
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мра	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-80MLS3-445

ETT-80LS3-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	80 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	80 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	160/240* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1308 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-80M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	80 kVA	Масса	Около 1800 kg
Электропитание	140 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/в нешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды	1 MPa	Требование к дистиллированной	Жесткость воды: 30ppm, PH: 7-8, электропроводит

(дистиллированная вода)		воде	ельность: 1 $\mu\text{s}/\text{cm}$
Поток внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мра	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-80MLS4-445

ETT-80MLS4-445 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	80 kN	Макс. допустимая нагрузка	800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	80 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	160/240* kN	Диаметр рабочего стола	445 mm
Диапазон частот	5-2400 Hz	Масса подвижной части	60 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	100 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1730*1104*1334 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 4500 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-80M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	80 kVA	Масса	Около 1800 kg
Электропитание	140 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW

(дистиллированная вода)			
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость: 1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Mpa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-100-480

ETP-100-480 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	100 kN	Макс. допустимая нагрузка	1200 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	100 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	200/300* kN	Диаметр рабочего стола	480 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	80 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1970*1280*1363 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 7300 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-100M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	100 kVA	Масса	Около 1900 kg
Электропитание	160 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020

			mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-100-550

ETT-100-550 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	100 kN	Макс. допустимая нагрузка	1000 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	100 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	200/300* kN	Диаметр рабочего стола	550 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	90 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1780*1280*1380 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 7000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		

YM-100M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	100 kVA	Масса	Около 1900 kg
Электропитание	160 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
ВО-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Mpa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-100LS3-550

ETT-100LS3-550 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	100 kN	Макс. допустимая нагрузка	1000 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	100 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	200/300* kN	Диаметр рабочего стола	550 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	90 kg

Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1780*1280*1380 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 7300 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-100M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	100 kVA	Масса	Около 1900 kg
Электропитание	160 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Поток внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость: 1 µs/cm
Поток внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Mpa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-120-550

ETT-120-550 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	120 kN	Макс. допустимая нагрузка	1000 kg
Случайное номинальное	120 kN	Резонансная частота	2.5 Hz

выталкивающее усилие			
Ударное выталкивающее усилие	240/360 kN	Диаметр рабочего стола	550 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	90 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1780*1280*1380 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 7000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-120M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	120 kVA	Масса	Около 1900 kg
Электропитание	180 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
ВО-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 МПа	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мпа	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-120LS3-550

ETT-120LS3-550 характеристики вибратора

Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	120 kN	Макс. допустимая нагрузка	1000 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	120 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	240/360* kN	Диаметр рабочего стола	550 mm
Диапазон частот	5-2500 Hz	Масса подвижной части	90 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	1780*1280*1380 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 7300 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-120M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	120 kVA	Масса	Около 1900 kg
Электропитание	180 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	1800*1010*2020 mm
ВО-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-160-590

ETT-160-590 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	160 kN	Макс. допустимая нагрузка	1600 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	160 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	320/480* kN	Диаметр рабочего стола	590 mm
Диапазон частот	5-2200 Hz	Масса подвижной части	140 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2130*1480*1527 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 11000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-160M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	160 kVA	Масса	Около 2600 kg
Электропитание	230 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	2400*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020

циркуляционной воды (дистиллированная вода)			mm
--	--	--	----

EC-160-650

ETT-160-650 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	160 kN	Макс. допустимая нагрузка	1800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	160 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	320/480* kN	Диаметр рабочего стола	650 mm
Диапазон частот	5-2200 Hz	Масса подвижной части	150 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2130*1480*1527 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 11000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-160M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	160 kVA	Масса	Около 2600 kg
Электропитание	230 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	2400*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней	160 L/min	Масса	Около 300 kg

циркуляционной воды (дистиллированная вода)			
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мра	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-180-590

ET-180-590 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	180 kN	Макс. допустимая нагрузка	1600 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	180 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	360/480* kN	Диаметр рабочего стола	590 mm
Диапазон частот	5-2200 Hz	Масса подвижной части	140 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2130*1480*1527 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 11000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-180M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	180 kVA	Масса	Около 2600 kg
Электропитание	250 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	2400*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/в нешняя циркуляция)	8/4 KW

Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость: 1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-180-650

ETT-180-650 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	180 kN	Макс. допустимая нагрузка	1800 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	180 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	360/480* kN	Диаметр рабочего стола	650 mm
Диапазон частот	5-2200 Hz	Масса подвижной части	150 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2130*1480*1527 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 11000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-180M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	180 kVA	Масса	Около 2600 kg
Электропитание	250 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	2400*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			

Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-200-650

ETT-200-650 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	200 kN	Макс. допустимая нагрузка	2500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	200 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	400/500* kN	Диаметр рабочего стола	650 mm
Диапазон частот	5-2100 Hz	Масса подвижной части	150 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2130*1480*1553 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 11000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-200M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	200 kVA	Масса	Около 3300 kg

Электропитание	280 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	3000*1010*2020 mm
ВО-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-200LS3-650

ETT-200LS3-650 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	200 kN	Макс. допустимая нагрузка	2500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	200 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	400/600* kN	Диаметр рабочего стола	650 mm
Диапазон частот	5-2100 Hz	Масса подвижной части	150 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2130*1480*1553 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 11000 kg

Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-200M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	200 kVA	Масса	Около 3300 kg
Электропитание	280 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	3000*1010*2020 mm
BO-2 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	80 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/4 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	160 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-300-870

ETT-300-870 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	300 kN	Макс. допустимая нагрузка	6000/4500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	240 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	600/900* kN	Диаметр рабочего стола	870 mm
Диапазон частот	5-1700 Hz	Масса подвижной части	300 kg

Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51/76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2900*2066*1986 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 23000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
УМ-380М характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	380 kVA	Масса	Около 4000 kg
Электропитание	390 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	6000*1010*2020 mm
ВО-3 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	120 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/6.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводит ельность:1 μs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	320 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Mpa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

ЕС-350-870

ЕТТ-350-870 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	350 kN	Макс. допустимая нагрузка	6000/4500 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	250 kN	Резонансная частота	2.5 Hz

Ударное выталкивающее усилие	700/900* kN	Диаметр рабочего стола	870 mm
Диапазон частот	5-1700 Hz	Масса подвижной части	300 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51/76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2900*2066*1986 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 23000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-420M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	420 kVA	Масса	Около 6100 kg
электропитание(kVA)	440 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	6000*1010*2020 mm
ВО-3 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	120 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/6.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30 ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	320 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Mpa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-400-870

ETT-400-870 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное	400 kN	Макс. допустимая нагрузка	6000/4500 kg

выталкивающее усилие			
Случайное номинальное выталкивающее усилие	300 kN	Резонансная частота	2.5 Hz
Ударное выталкивающее усилие	800/1000* kN	Диаметр рабочего стола	870 mm
Диапазон частот	5-1700 Hz	Масса подвижной части	330 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	51/76 mm	Габариты (Д*Ш*В)	2900*2066*1986 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 23000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-460M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	410 kVA	Масса	Около 6100 kg
Электропитание	490 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	6000*1010*2020 mm
ВО-3 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	120 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	8/6.5 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 μs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	320 L/min	Масса	Около 300 kg
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	607*1010*2020 mm

EC-500-1070

ETT-500-1070 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	500 kN	Макс. допустимая нагрузка	15000 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	400 kN	Резонансная частота	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	1250 kN	Диаметр рабочего стола	1070 mm
Диапазон частот	5-1500 Hz	Масса подвижной части	500 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	60 mm	Габариты (Д*Ш*В)	3500*2200*2250 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 32000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-500M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	550 kVA	Масса	Около 7000 kg
Электропитание	600 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	7760*1010*2020 mm
ВО-4 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	260 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	18/12 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	670 L/min	Масса	450 kg
Давление внешней циркуляционной воды	0.25-0.4 MPa	Габариты (Д*Ш*В)	1157*1010*2020 mm

(дистиллированная вода)			
-------------------------	--	--	--

EC-600-1070

ETT-600-1070 характеристики вибратора			
Синусоидальное номинальное выталкивающее усилие	600 kN	Макс. допустимая нагрузка	15000 kg
Случайное номинальное выталкивающее усилие	480 kN	Резонансная частота	3 Hz
Ударное выталкивающее усилие	1500 kN	Диаметр рабочего стола	1070 mm
Диапазон частот	5-1500 Hz	Масса подвижной части	500 kg
Макс. амплитуда перемещения(пик-пик)	60 mm	Габариты (Д*Ш*В)	3500*2200*2250 mm
Макс. скорость	2 m/s	Масса вибратора	Около 32000 kg
Макс. ускорение	1000 m/s ²		
YM-600M характеристики усилителя мощности:			
Потребляемая мощность	600 kVA	Масса	Около 7000 kg
Электропитание	660 kVA	Габариты (Д*Ш*В)	7760*1010*2020 mm
BO-4 характеристики установки охлаждения			
Расход внутренней циркуляционной воды(дистиллированная вода)	260 L/min	Мощность водяного насоса(внутренняя/внешняя циркуляция)	18/12 KW
Давление внутренней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	1 MPa	Требование к дистиллированной воде	Жесткость воды: 30ppm, PH:7-8, электропроводимость:1 µs/cm
Расход внешней циркуляционной воды	670 L/min	Масса	Около 450 kg

(дистиллированная вода)			
Давление внешней циркуляционной воды (дистиллированная вода)	0.25-0.4 Мра	Габариты (Д*Ш*В)	1157*1010*2020 mm